

CONTAMOS CON UNA GRAN OFERTA
DE VEHÍCULOS QUE SE ADAPTAN
A TUS NECESIDADES



LA MARCA NO. 1 DE VEHÍCULOS DE CARGA EN CHINA



ENSAMBLADORA
LATINOAMERICANA
DE MOTORES

faw.mx



in f FawMéxico

ELAM FAW 1303D DIÉSEL

PODEROSO Y DINÁMICO



#AsíDeFAWcil



¿POR QUÉ ELEGIR UN ELAM FAW 1303D DIÉSEL?

FUERZA Y RENDIMIENTO



POTENCIA

130Hp@3,200 Rpm



TORQUE

280Lb Pie@1,600-2,400 rpm

TECNOLOGÍA



CAB OVER

Diseño de cabina



EURO V

A partir de Ad Blue (Urea)



SEGURIDAD

Mayor visibilidad



FRENOS

Neumáticos, tambor, ABS

EQUIPAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



CRISTALES ELÉCTRICOS



APERTURA Y CIERRE DE CRISTALES Y PUERTAS A CONTROL REMOTO



CONTROLES DE MANDO AL VOLANTE



ESTÉREO





CONTROL CRUCERO DE VELOCIDAD

CARACTERÍSTICAS

- Peso bruto vehicular: 5,800 Kg.
- Peso chasis / cabina: 2,400 Kg.
- Capacidad de carga: 3,400 Kg.
- Capacidad eje delantero: 2,300 Kg.
- Capacidad eje trasero 3,500 Kg.
Relación eje: 4.875
- Transmisión: FAW manual 6 velocidades + 1 reversa
- Rines - Llantas: 6.00X16 - 205/75R16
- Sistema eléctrico
 - Corriente 24V
 - Alternador: 14V / 90A
- Embrague
 - Monodisco tipo seco, accionamiento hidroneumático (muelle de diafragma)
 - Diámetro: 325 mm.
- Suspensión: suspensión delantera / trasera: mecánica con amortiguadores de doble acción.
- Capacidad tanque:
 - Diésel: 1 de 120 Litros (Plástico)
 - Urea: 1 de 20 Litros (Plástico)

MOTOR	
Tipo	WEICHAI WP2.3NQ130E50
Desplazamiento	2,289CC
Número de cilindros	4 Cilindros en línea
TRANSMISIÓN	
Velocidades	FAW 6 marchas hacia adelante + 1 reversa
Relación	1a.=6.143, 2a.=3.361, 3a.=2.105, 4a.=1.341, 5a.=1.00, 6a.=0.79. Marcha de reversa: Rev.= 5.571
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica (EPS)
FRENOS	
Marca	Wabco



Largo (A)	5,885 mm.
Ancho (B)	2,041 mm.
Alto (C)	2,335 mm.
Distancia entre ejes (D)	3,300 mm.
Entrevía delantera (E)	1,594 mm.

Entrevía trasera (F)	1,590 mm.
Volado delantero (G)	1,115 mm.
Volado trasero (H)	1,470 mm.
Medidas carrozables (I)	L/A/A: 4400/2300/2300 mm.